

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 03

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PIETRISCHETTO 4/8 - AGGREGATO 13043 4-8**
2. Usi previsti: **Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico – EN 13043:2002/AC:2004**
3. Fabbricante: **Nuova Cives Srl – sede e impianto di produzione Località Crose Vidracco (TO)**
4. Mandatario: **NA**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del Reg. (UE) n. 305/2011: **2+**
6. Organismo notificato ABICert n.1982 ; Norma Armonizzata **UNI EN 13043:2002/AC:2004.**
7. Prestazione dichiarata e caratteristiche essenziali

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificativa tecnica armonizzata
Descrizione petrografica	<i>Lherzolite</i>	<b>EN 13043:2002/AC:2004</b>
Dimensione	<i>4/8</i>	
Granulometria	<i>G<sub>c</sub>85/20</i>	
Tolleranza	<i>G<sub>20/15</sub></i>	
Massa volumica delle particelle	<i>3,15 – 3,35 Mg/m<sup>3</sup></i>	
Equivalente in sabbia	<i>NR</i>	
Valore di blu	<i>NR</i>	
Passante a 0,063 mm	<i>f<sub>0,5</sub></i>	
Coefficiente di forma	<i>SI<sub>15</sub></i>	
Coefficiente di appiattimento	<i>FI<sub>10</sub></i>	
Resistenza alla frammentazione(Los Angeles)	<i>* LA<sub>15</sub></i>	
Superfici frantumate	<i>C<sub>100/0</sub></i>	
Affinità ai leganti bituminosi	<i>6 ore = 90% 24 ore = 85 % bit. 70/100</i>	
Solfati solubili in acido	<i>NPD</i>	
Resistenza all'abrasione superficiale	<i>* PSV<sub>56</sub></i>	
Resistenza all'usura	<i>* M<sub>DE</sub>20</i>	
Assorbimento di acqua	<i>WA<sub>24</sub> 0,2 - 0,5</i>	
Rilascio di sostanze pericolose	<i>** Assenti</i>	
Durabilità al gelo e disgelo	<i>F<sub>1</sub></i>	
Durabilità agli agenti atmosferici	<i>NPD</i>	
Resistenza allo Shock termico	<i>* V<sub>LA</sub> 1</i>	

\* VALORI RIFERITI ALLE GRANULOMETRIE DI NORMA \*\*DA ANALISI PETROGRAFICA

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : **NA**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

A nome e per conto del fabbricante:

Legale rappresentante

Francesco Ferrero

Vidracco, 12 aprile 2018